

Klein Feuerlöscher

Pulverlöscher mit 2 kg Inhalt

- Boot
- Auto
- Garage
- Werkstatt



PG 2

Schaumlöscher Light-Water mit 2 lt. Inhalt

- Hobby
- Haushalt
- Werkstatt
- Boot



LW 2 DF

Permanentdruck mit Manometer



Produktbeschreibung

Die Pulver- und Schaumlöscher Light-Water sind Dauerdrucklöscher und enthalten als Treibmittel Stickstoff. Die Armatur enthält serienmässig ein Manometer. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das prüfbare Manometer jederzeit erkennbar.

Technische Vorteile

Die Feuerlöscher sind handlich, und leicht zu bedienen. Das Hebelventil (Pulverlöscher) und das Druckventil (Schaumlöscher) sind jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitätsmerkmale

Die Löschleistung des Pulverlöschers liegt weit über dem Durchschnitt. Die Schaumlöscherbehälter sind innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist, die lange Spritzdauer des Schaumlöschers.

Wirkungsweise, Löschmittel

Das hochwirksame Löschmittel Neutrex Super (Pulver) wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Das filmbildende Löschmittel Light-Water (Schaumlöscher) wird eingesetzt um Brände der Brandklasse A, B zu löschen.

Technische Daten

Typ	PG 2	LW 2 DF-1
Brandklasse A	13	5
Brandklasse B	89	34
Brandklasse C	Ja	Nein
Inhalt	2 kg	2 lt.
Löschmittel	Pulver ABC	Light-Water
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Spritzdauer	Ca. 8 Sek.	Ca. 19 Sek.
Gewicht	3.8 kg	3.9 kg
Breite	120 mm	140 mm
Höhe	355 mm	390 mm
Zulassungen	CE, EN3-7	CE, EN3-7
VKF Zulassungen	26130/17660	13970



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Brände gasförmiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Methan, Propan, Stadt-gas, Wasserstoff, Acetylen



Alle Löscher sind VKF zugelassen