



Metallbrand Löscher

- Aluminium
- Magnesium
- Kalium
- Natrium
- Calcium
- Lithium
- Barium
- Titan
- Deren Legierungen



Aufbau und Funktion

Qualitätsstahlbehälter mit Außenliegender CO₂ – Patrone. Der Fussring aus schlagfestem Kunststoff schützt das Gerät bei Absetzen gegen Beschädigung des Bodens. Drehbarer, witterungsbeständiger Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschanze. Gefüllt mit Hochleistungslöschpulver Totalit-M.

Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
Wiederbefüllbar

Dank des drehbaren Hochdruckschlauches und der abstellbaren Löschanze kann durch optimale Dosierung des Löschmittels der Brand schnell und wirkungsvoll gelöscht werden. Hochwertige Materialien sorgen zudem für erhöhte Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit beim Brandeinsatz.



Mit langer und abstellbarer Löschanze für dosiertes und sicheres Löschen

TECHNISCHE DATEN

Typ	MY 12 d
Löschmittelmenge	12 kg
Löschmittel	Totalit-M
Einsatztemperatur	-20 bis +50°C
Treibmittel	CO ₂
Gewicht	19.7 kg
Breite	265 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe	310 mm
Zulassungen	CE, EN3



Brände metallischer,
unter
Flammenbildung
brennender Stoffe.