



Schaumlöcher Dauerdruck Eco Classic



Produktinformation Eco Feuerlöscher

- Neufam eco wurde umfangreich auf Umwelt- und gesundheitsgefährdende Substanzen, als auch auf die Löscheigenschaften getestet.
- Die Umweltverträglichkeit von Neufam eco wurde durch ein unabhängiges Institut mit einem Zertifikat versehen, dem international anerkannten Milieukeur Ecolabel.
- Bei einer Probeanalyse, durch Buerau Veritas Consumer Product Servie Germany GmbH, konnten keine Perfluorierte Tenside (PFTs) in Neufam eco nachgewiesen werden.
- Die Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit der Neufam eco Bestandteile ergab, dass die umweltrelevanten Komponenten gut bis vollständig biologisch abbaubar sind.
- Hohe Löschleistung und Umweltschutz gehen bei Neufam eco Hand in Hand.

Anwendung

MEISTAR Schaumfeuerlöscher mit Dauer- druck- Technik effizienter Löscheinsatz mit einer geringst möglichen Menge Schaum- mittel, auch als umweltfreundliche eco Variante verfügbar.

Hauptanwendungen sind öffentliche Gebäude, Schulen, Büro, Verwaltung, Lagerstätten brennbarer Flüssigkeiten, Garagen, chem- ische Industrie, Kraftwerke, Energiebetrieben, Landwirtschaft, Geschäftsgebäude, Flughäfen und weitere Anwendungen.

Produkteigenschaften

- Universeller Einsatz bei A und B Brandrisiken
- Große Löschleistung schafft Sicherheitsreserven
- Verringerung des Rückzündrisikos durch beständige AFFF Schicht
- Größere Sicherheit durch Anwendungstest an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000V bei 1m Entfernung)
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch zusätzliche 1mm starke, doppelt qualitätsgeprüfte PE- Innenbeschichtung
- Servicefreundliches Design durch Prüfventil hinter Manometer mit Dichtung
- Spezielle 6-fach Wirbeldüse für optimale Löschmittelverteilung und Tropfengröße
- Stahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung, frei von TGCI

Zulassungssymbole	CE 	EN3 	EN1866 	GS 	KM 	WM 	BF 	Eco 
Zulassungen	CE Zulassung	EN3 Zulassung	EN1866 Zulassung	Geprüfte sicherheit GS mark	Kitemark	Marine Zulassung SEE BG	Bafe	Eco label
Approvals	EC approval	EN3 approval	EN1866 aproval	GS mark	Kitemark	Marine directive approval	Bafe	Eco Label

Technische Daten

Typ	S 6 DN eco Classic	S 9 DN eco Classic
Füllmenge	6 kg	9 kg
Löschmittel	Neufoam eco	Neufoam eco
Rating	21A 183B	27A 233B
Temperatur	0 bis +60°C	0 bis +60°C
Gewicht	10 kg	14 kg
Breite	255 mm	260 mm
Höhe	560 mm	530 mm
Spritzdauer	49 Sek.	80 Sek.
Spritzweite	>3 Meter	>3 Meter
Zulassungen	EN3, CE, WM	EN3, CE, WM
VKF Zulassungen	20527	20528



Grüne Komponenten / Green Components



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Alle Löscher sind VKF zugelassen