



Ekoperl 33 Typ I+II/R

Der Ölbinder Ekoperl 33 ist zum Aufsaugen von Mineralölen auf Böden und ruhigen Wasserflächen, wasserabweisend und schwimmfähig.

- Schüttgewicht Ekoperl 33 ca. 80 g/l
- Ölaufnahme 30 - 40 Liter pro Sack
- Verpackt im Kunststoffsack a 100 Liter
- Gewicht 9,00 kg / Sack

Verwendungszweck Böden, Strassen, ruhige Gewässer
Produktart Ölbinder Typ I+II/R
Produktmerkmal Wasserabweisend und schwimmfähig

Bestellnummer: 321 632 035



Information

Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

- **Typ I**
Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch
- **Typ II**
Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern
- **Typ III**
Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.