



Ekoperl 66 Typ I+II/R

Das Ölbindemittel Ekoperl 66 mit besonderen hohem Ölaufnahmevermögen, ist aufgrund seiner stärkeren Hydrophobierung auch auf turbulentem Wasser schwimmfähig und kann als prophylaktische Ölsaugschicht über längere Zeit auf der Wasseroberfläche verbleiben. Dieses Ölbindemittel ist wegen der guten Rutschfestigkeit auch für Straßeneinsätze besonders bei Regenwetter zu empfehlen.

- Schüttgewicht ca. 130 g/l
- Ölaufnahme 40 - 50 Liter pro Sack
- Verpackt im Kunststoffsack a 100 Liter
- Gewicht 12,00 kg / Sack

Verwendungszweck	Böden, Strassen, turbulente Gewässer
Produktart	Ölbinder Typ I+II/R
Produktemerkmal	Wasserabweisend und schwimmfähig

Bestellnummer: 321 632 036



Information

Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

- **Typ I**
Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch
- **Typ II**
Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern
- **Typ III**
Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.