

## Fettbrand Handfeuerlöscher



F 2 L  
F 6 SKM  
F 9 SKM



### Hauptanwendungen

- Restaurants
- Kantinen
- Fast Food Restaurants
- Hotels
- Lebensmittelindustrie
- Haushalte
- Imbisse
- Bäckereien

**Fett-/Öle verarbeitende  
INDUSTRIEANLAGEN  
BETRIEBE  
(Pflanzliche oder Tierische  
Fette und Öle)**

Die Feuerlöscher zur Bekämpfung von Fettbränden sind Auflade Löscher (W 3/6/9 AKM). Treibmittel ist Kohlendioxid, bei Dauerdruck Stickstoff.

Über die Druckhebelarmatur erfolgt die Auslösung. Spezielle 6-Wirbel-Düsen optimieren die Tropfengröße und die Wurfweite.

### Technische Vorteile

- Das speziell entwickelte Löschmittel garantiert eine sehr gute Brandbekämpfung beim Einsatz gegen Fettbrände.
- Sehr hohe Ratings geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit.
- Die speziell entwickelte 6-Wirbler-Multipurposedüse garantiert sehr gute Feuerlöscheigenschaften und eine hohe Benutzersicherheit beim Anspritzen elektrischer Anlagen.
- Durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar.
- Sehr servicefreundliches Design.

## Besondere Qualitätsmerkmale

- Zulassung nach Europa - Norm DIN EN 3.
- Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach Europäischer Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert.
- CE -gekennzeichnet.
- 100% Druckprüfung des eigen gefertigten Behälters und der innen- liegenden CO<sub>2</sub> -Patrone.
- Löscher incl. Ventil und Schlauch korrosionsgetestet (ISO 37 6 8).
- Cadmium- und TGIC freie Polyesterharzbeschichtung.
- Sehr guter innerer Korrosionsschutz durch spezielle Innenbeschichtung-technologie; zweimal getestet durch elektrischen Spannungstest.

## Löschmittel

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen toxikologischen und hygienischen Prüfungen ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Unsere Qualität  
= Ihre Sicherheit



## Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>F 2 L</b>	<b>F 6 SKM</b>	<b>F 9 SKM</b>
Rating	5A, 40F	13A, 75F	21A, 75F
Löschmittelmenge	2 lt	6 lt	9 lt
Löschmittel	Neufrol M	Neufrol M	Neufrol M
Einsatztemperatur	0 bis +60°C	0 bis +60°C	0 bis +60°C
Treibmittel	Stickstoff	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Gewicht	3.8 kg	11.0 kg	15.0 kg
Einbaubreite	140 mm	260 mm	280 mm
Einbauhöhe	390 mm	540 mm	510 mm
Zulassungen	CE, EN3	CE, EN3, WM	CE, EN3, WM
VKF Zulassungen	18592	030298	



Brände fester, unter  
Glut- und Flammen-  
Bildung brennender  
Stoffe, z.B. Holz,  
Papier, Stroh, Kohle,  
Textilien, Gummi



Fettbrände „Brände von Speiseölen/-fetten  
(pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette) in  
Frittier- und Fettbackgeräten und anderen  
Kücheneinrichtungen



Alle Löscher  
sind VKF  
zugelassen