



Verwendung	Funkrauchwarnmelder nach EN14604:2005/AC:2008 mit Q-Label
Erfassungsbereich	bis zu 60m ² (je nach baulichen Gegebenheiten)
Funkvernetzung	Frequenz: 868,3 MHz gemäß R&TTE-Richtlinie
Datenverschlüsselung	AES256
Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe	15
Maximale Anzahl von vernetzbaren Nebengruppen	15
Repeaterfunktion	✓
Batterie	2 x 3,0V Lithium (fest eingelötet)
Batterielebensdauer	Maximal 10 + 2 Jahre
Akustischer Alarm	>85 dB
Auslösetemperatur	Melder löst bei 60°C aus
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35° C, <70 % rel. Feuchte
Schutzart	IP40
Gehäusefarbe	Weiß
Material	ABS
Abmaße (ØxH)	105 x 38 mm
Gewicht	272 g brutto 159 g netto (ohne Befestigungsmittel)
Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion	✓
3-fach Insektenschutz	✓
Melder verfügt über einen „Bi-Sensor“	✓
Küchentauglich	✓
Montage	Acrylschaumklebepad für Schraub- und Klebemontage