



Sicher vernetzt durch integriertes Funkmodul

Die Funkrauchmelder gemäß DIN EN 14604 lassen sich unkompliziert miteinander vernetzen. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Die Funkrauchmelder erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

Diese Qualitätsrauchmelder sind für besonders grosse bzw. mehrstöckige Häuser oder Wohnungen geeignet und überbrücken Funkstrecken von über 300 Metern auf freiem Feld ($\pm 10\%$). Durch fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterien entfallen lästige und teure Batteriewechsel. Beim Kauf bei einem autorisierten Händler oder Vertriebspartner garantieren wir ein mangelfreies Gerät für die Dauer von 8+2 Jahren.

Technische Daten

- ✓ CE nach DIN EN 14604, RoHS, KRIWAN, TÜV
- ✓ Made in Germany
- ✓ Maximal 10 Jahre Batterie-Lebensdauer (Lithium)
- ✓ Batterie 1 x 3,0 V Lithium (fest eingelötet)
- ✓ Funkvernetzung
- ✓ Frequenz 868,3 MHz gemäss R&TTE-Richtlinie
- ✓ Datenverschlüsselung AES256
- ✓ Maximale Anzahl vernetzbar 15
- ✓ Funkreichweite 300 m ($\pm 10\%$) auf freiem Feld
- ✓ Repeater Funktion
- ✓ Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- ✓ Küchentauglich durch Kondensationsbarrieren
- ✓ 3-fach-Insektenschutz
- ✓ Alarmsignal >85 dB
- ✓ Intelligente Software-Analyse der Sensormesswerte
- ✓ Zyklische echte Selbst-Test-Funktion



Art-Nr.: 320 239 031 (weiss)

Rauchwarnmelder Hitzemelder


Sicherungssplit Entfernen
Funk aktivieren

1

Schutzfolie vom
Selbstklebepad Abziehen

2

Kurz an die Raum-
decke andrücken Fertig

3

Sekundenschnelle Montage

